



Cuestionario Prueba Selectiva

INGENIERO/A CIVIL 1 COL

**ATENCIÓN:**

**LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 15 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 90 , RESULTARA INVALIDADA.**

1 . - Según la Ley de Aguas, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas cuando:

- A.- El volumen total mensual no sobrepase los 1.000 metros cúbicos.
- B.- El volumen total anual no sobrepase los 3.000 metros cúbicos.
- C.- El volumen total mensual no sobrepase los 10.000 litros.
- D.- El volumen total anual no sobrepase los 7.000 metros cúbicos.

2 . - ¿Qué tipos de pavimento de hormigón se recoge en el P. G. 3?

- A.- Pavimento de hormigón con juntas y de hormigón en masa continuo.
- B.- Pavimento de hormigón en masa continuo y de hormigón armado continuo.
- C.- Pavimento de hormigón con fibras y de hormigón armado.
- D.- Pavimento de hormigón con juntas y de hormigón armado continuo.

3 . - Para el cálculo del caudal de lluvia a evacuar en redes y acometidas en el término municipal de Elche, se podrá realizar por el método racional utilizando la metodología de la Norma 5.2-IC, y el período de retorno de diseño será al menos de:

- A.- 50 años.
- B.- 20 años.
- C.- 15 años.
- D.- 10 años.



- 
- 4 . - Según la Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Elche, respecto a la circulación de las bicicletas, indica la única respuesta correcta:
- A.- En las vías con diversas calzadas, circularán por los laterales.
  - B.- En los carriles reservados a bicicletas, la velocidad máxima autorizada será de 35 km/h.
  - C.- No podrán circular en ningún caso por aceras y andenes.
  - D.- En los parques públicos donde no haya vías ciclistas, podrán circular aunque excedan en su velocidad de la normal de un peatón.
- 
- 5 . - De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar prescribirá:
- A.- A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
  - B.- Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
  - C.- A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
  - D.- A los tres años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- 
- 6 . - De acuerdo a la Norma 3.1.-IC, señalar la única afirmación verdadera:
- A.- La altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma de las carreteras será en tramos interurbanos y periurbanos  $\geq 5,30$  m.
  - B.- La altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma de las carreteras será en tramos urbanos  $\geq 5,50$  m.
  - C.- La norma no establece diferencia entre los tramos interurbanos, periurbanos y urbanos de una carretera para marcar alturas libres mínimas bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la plataforma.
  - D.- La altura libre mínima bajo pasarelas, pórticos o banderolas, sobre cualquier punto de la plataforma, será  $\geq 5,30$  m.



---

7 . - De acuerdo a la Norma 3.1.-IC, las carreteras C-50 y C-40 (señalar la única verdadera):

- A.- La inclinación máxima será del 6 % y la inclinación excepcional del 8 %.
- B.- La inclinación máxima será del 8 % y la inclinación excepcional del 10 %.
- C.- La inclinación máxima será del 6 % y la inclinación excepcional del 9 %.
- D.- Ninguna de las anteriores es cierta.

---

8 . - Según la normativa de abastecimiento en el municipio de Elche, salvo justificación en contra, los depósitos de agua potable se realizarán:

- A.- En hormigón en masa o armado con una vida útil prevista de 100 años.
- B.- En hormigón armado o pretensado con una vida útil prevista de 50 años.
- C.- En hormigón armado o pretensado con una vida útil prevista de 100 años.
- D.- En hormigón en masa o armado con una vida útil prevista de 50 años.

---

9 . - Según la escala recogida en el art. 35.2 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, para la Prevención de Riesgos Laborales, cuántos delegados de prevención serán designados, por y entre los representantes del personal, en una empresa de 1.800 trabajadores.

- A.- Dos.
- B.- Tres.
- C.- Cuatro.
- D.- Cinco.

---

10 . - Según el art.55 de la Constitución Española, el derecho a la inviolabilidad del domicilio podrá suspenderse cuando se declare:

- A.- Únicamente el estado de sitio.
- B.- El estado de excepción o de sitio.
- C.- El estado de alarma, excepción o de sitio.
- D.- No podrá suspenderse en ningún caso.



---

11 . - Las mallas de guiado:

- A.- Son elementos que se fijan para ser recubiertos con proyección de lechada de cemento en el gunitado, como parte de la operación de defensa de taludes.
- B.- Son un método de corrección superficial de taludes.
- C.- Son métodos de mejora de la resistencia del terreno en un talud.
- D.- No es un método de tratamiento de taludes.

---

12 . - En el Manual de Capacidad de Carreteras (Highway Capacity Manual) se definen:

- A.- 7 niveles de servicio para un régimen discontinuo de circulación.
- B.- 7 niveles de servicio para un régimen continuo de circulación.
- C.- 6 niveles de servicio para un régimen discontinuo de circulación.
- D.- 6 niveles de servicio para un régimen continuo de circulación.

---

13 . - Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto es :

- A.- El desarrollo de una actividad cuyo resultado es distinto de una obra o suministro.
- B.- La entrega de una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario.
- C.- El ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- D.- La adquisición de bienes muebles.

---

14 . - Forman parte de los documentos con eficacia normativa de un plan parcial, según lo dispuesto en el artículo 40.3 del Decreto Legislativo 1/2021 (TRLOTUP):

- A.- Inventario de edificaciones existentes.
- B.- Estudio de viabilidad económica y memoria de sostenibilidad económica.
- C.- Plano de ordenación.
- D.- Plano de estado actual.



---

15 . - Los carteles de orientación, según su empleo, pueden ser de los siguientes tipos:

- A.- Señalización, indicación, confirmación y salida.
- B.- Orientación, indicación, confirmación y salida.
- C.- Señalización, dirección, confirmación y localización.
- D.- Preseñalización, dirección, confirmación y localización.

---

16 . -Cuál de las siguientes causas es motivo de resolución del contrato de obras:

- A.- La demora justificada de la comprobación del replanteo por plazo superior a cuatro meses.
- B.- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a tres meses
- C.- La suspensión de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración.
- D.- La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

---

17 . - De acuerdo al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición:

- A.- Deberá presentarlo el adjudicatario de las obras, previamente al inicio de estas.
- B.- Contendrá obligatoriamente el cronograma de producción de residuos durante el desarrollo de las obras.
- C.- Contendrá obligatoriamente las medidas para la separación de los residuos en obra.
- D.- No necesariamente contendrá ningún tipo de planos.

---

18 . - En las estaciones de aforo de la Red de Carreteras del Estado, los datos más relevantes son:

- A.- La IMD, el porcentaje de vehículos pesados y motocicletas y la intensidad diaria de vehículos extranjeros.
- B.- La IMD, el porcentaje de vehículos pesados y motocicletas y los accidentes de circulación.
- C.- La IMD, el porcentaje de vehículos pesados y motocicletas y las velocidades máximas.
- D.- La IMD, el porcentaje de vehículos pesados y motocicletas y los destinos de los viajes.



- 
- 19 . - Los Bienes de Interés Cultural (bienes inmuebles) serán declarados atendiendo a la siguiente clasificación:
- A.- Monumento; Conjunto Histórico; Jardín Histórico; Espacio Etnológico; Sitio histórico; Zona arqueológica; y Espacio de protección Paleontológica.
  - B.- Monumento; Conjunto Histórico; Jardín Histórico; Espacio Etnológico; Sitio histórico; Zona arqueológica; Zona Paleontológica y Parque Cultural.
  - C.- Monumento; Conjunto Histórico; Jardín Histórico; Espacio Etnológico; Sitio histórico; Espacio de protección arqueológica; Zona Paleontológica y Parque Cultural.
  - D.- Monumento; Núcleo Histórico Tradicional; Jardín Histórico; Espacio Etnológico; Sitio histórico; Espacio de protección arqueológica; y Espacio de protección Paleontológica y Parque Cultural.
- 
- 20 . - Para la compañía NEDGIA CEGAS, S.A., operadora de gas en el municipio de Elche (señalar la correcta):
- A.- Existe cruce superior o inferior de una tubería de gas con otra conducción cuando el ángulo que formen ambos servicios esté comprendido entre 50º y 180º.
  - B.- Existe cruce superior o inferior de una tubería de gas con otra conducción cuando el ángulo que formen ambos servicios esté comprendido entre 50º y 90º.
  - C.- Existe paralelismo de una tubería de gas con otra conducción cuando el ángulo que formen ambos servicios sea menor de 35º.
  - D.- Existe paralelismo de una tubería de gas con otra conducción cuando el ángulo que formen ambos servicios sea menor de 50º.
- 
- 21 . - El mapa de ruido incluido como anexo I del Real Decreto 230/2018, de 20 de abril, según lo dispuesto en el apartado séptimo del mismo:
- A.- Complementa a las huellas de ruido incluidas en el plan director del aeropuerto de Alicante-Elche, aprobado mediante Orden de 19 de julio de 2001.
  - B.- Mejora a las huellas de ruido incluidas en el plan director del aeropuerto de Alicante-Elche, aprobado mediante Orden de 19 de julio de 2001.
  - C.- Incrementa a las huellas de ruido incluidas en el plan director del aeropuerto de Alicante-Elche, aprobado mediante Orden de 19 de julio de 2001.
  - D.- Sustituye a las huellas de ruido incluidas en el plan director del aeropuerto de Alicante-Elche, aprobado mediante Orden de 19 de julio de 2001.



---

22 . - Según el art.31 de del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo:

- A.- Por el 70 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras.
- B.- Por el 75 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras.
- C.- Por el 80 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras.
- D.- Por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras.

---

23 . - En las recomendaciones sobre glorietas de la Generalitat Valenciana se indica que el ancho de los carriles en la calzada anular será:

- A.- 4,50 m. en calzadas de uno o dos carriles.
- B.- 5 m. en calzadas de uno o dos carriles.
- C.- 5 m. en calzadas de un carril y de 4 m. en calzadas de dos carriles.
- D.- 5 m. en calzadas de un carril y de 4,50 m. en calzadas de dos carriles.

---

24 . - Según lo dispuesto en el art.246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en caso de desistimiento de un contrato de obras una vez iniciada su ejecución el contratista tendrá derecho por todos los conceptos:

- A.- Al 2 % del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
- B.- Al 3 % del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
- C.- Al 6 % del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
- D.- Al 8 % del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.



---

25 . - Según lo dispuesto en el art. 170 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, tendrá la consideración de falta disciplinaria muy grave del personal funcionario público

- A.- El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
- B.- Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
- C.- La grave perturbación del servicio que impida el normal funcionamiento de este.
- D.- La emisión de informes manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a la ciudadanía.

---

26 . - El nivel de protección de cualquier estructura de defensa contra las inundaciones en zona no urbana deberá estar comprendido entre:

- A.- Quinientos y cien (500 y 100) años de período de retorno.
- B.- Cien y veinticinco (100 y 25) años de período de retorno.
- C.- Cien y cincuenta (100 y 50) años de período de retorno.
- D.- Doscientos y veinticinco (200 y 25) años de período de retorno.

---

27 . - Según el art.167 de la Constitución española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:

- A.- Una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
- B.- Una mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso y dos tercios de los miembros del Senado.
- C.- Una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- D.- Una mayoría de dos tercios de los miembros del Congreso y tres quintos de los miembros del Senado.





---

28 . - Según lo dispuesto en el art. 21.2 de la Ley 3/2014, de Vías Pecuarias de la CV, en suelo urbano y urbanizable, si el nuevo planeamiento no altera el trazado de una vía pecuaria ni afecta al uso compatible o complementario en la misma:

- A.- Se integrará como vía pública, correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento a la Generalitat.
- B.- Se integrará como vía pública, correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento al Ayuntamiento.
- C.- Se integrará como paseo o alameda, correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento a la Generalitat.
- D.- Se integrará como paseo o alameda, correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento al Ayuntamiento.

---

29 . - Refiriéndonos a la necesidad de conservar y rehabilitar firmes, de acuerdo a la 6.3. I.C., la rehabilitación o renovación funcional de un tramo de carretera se justifica por:

- A.- El agotamiento estructural del firme.
- B.- Previsión de crecimiento importante de la intensidad de tráfico pesado.
- C.- Gastos excesivos de conservación ordinaria.
- D.- No se contempla la renovación funcional en dicha instrucción.

---

30 . - De acuerdo a la Norma 5.2-IC drenaje superficial, cuando se prevea la construcción de una ODT, la altura de las embocaduras debe ser:

- A.- Al menos 1,5 veces la altura libre del conducto ( $H_{emb} \geq 1,5H$ ) medida desde el plano de la solera.
- B.- Como mucho 1,5 veces la altura libre del conducto ( $H_{emb} \leq 1,5H$ ) medida desde el plano de la solera.
- C.- Al menos 1,2 veces la altura libre del conducto ( $H_{emb} \geq 1,2H$ ) medida desde el plano de la solera.
- D.- Como mucho 1,2 veces la altura libre del conducto ( $H_{emb} \leq 1,2H$ ) medida desde el plano de la solera.



---

31 . - Según lo dispuesto en el art. 53.1 Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, las autorizaciones cuyo objeto sea la explotación de servicios de temporada en las playas, que sólo requieran instalaciones desmontables:

- A.- Serán otorgadas por la Administración autonómica, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes.
- B.- Serán otorgadas a los particulares que lo soliciten, oído el Ayuntamiento, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes.
- C.- Serán otorgadas por los Ayuntamientos, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes.
- D.- Serán otorgadas a los Ayuntamientos que lo soliciten, en la forma que se determine reglamentariamente y con sujeción a las condiciones que se establezcan en las normas generales y específicas correspondientes.

---

32 . - De acuerdo con el artículo 130 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen, no es un órgano superior:

- A.- Los miembros de la Junta de Gobierno Local.
- B.- El Secretario general del Pleno.
- C.- El Alcalde.
- D.- Todos son órganos superiores.

---

33 . - ¿Cuál de los siguientes usos comunes especiales del Dominio Público Hidráulico no está sujeto a declaración responsable?

- A.- La navegación.
- B.- El baño.
- C.- La flotación.
- D.- El establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos.



---

34 . - El firme flexible es un:

- A.- Firme constituido por capas granulares no tratadas y por un pavimento bituminoso de espesor inferior a 15 cm.
- B.- Firme constituido por capas granulares tratadas y por un pavimento bituminoso de espesor inferior a 15 cm.
- C.- Firme constituido por capas granulares no tratadas y por un pavimento bituminoso de espesor inferior a 20 cm.
- D.- Firme constituido por capas granulares tratadas y por un pavimento bituminoso de espesor inferior a 20 cm.

---

35 . - Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, según la LO 3/2007, es:

- A.- Acoso por razón de sexo.
- B.- Discriminación por razón de sexo.
- C.- Discriminación sexual.
- D.- Acoso sexual.

---

36 . - Según el Art. 33 Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, estas responderán frente al particular, en todo caso:

- A.- De forma solidaria.
- B.- De forma mancomunada.
- C.- De forma subsidiaria.
- D.- La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de concurrencia.



---

37 . - ¿Cuál de la siguiente documentación no es necesario que este contenida en el anteproyecto de construcción y explotación de las obras del contrato de concesión de obras?

- A.- Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo.
- B.- Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los factores sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos.
- C.- Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de las obras, incluido el coste de las expropiaciones.
- D.- Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de las obras, con indicación de su forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en la concesión.

---

38 . - En referencia a la instrumentación para el estudio de la estabilidad de taludes, el inclinómetro:

- A.- Es un equipo de control de movimiento en el exterior del terreno.
- B.- Es un equipo de control de movimiento en el interior del terreno.
- C.- Es un equipo de medición azimutal de la superficie teórica del talud.
- D.- Ninguna de las tres afirmaciones anteriores es cierta.

---

39 . - Según el Catálogo de Vías Pecuarías de la Comunitat Valenciana, aprobado el 22/02/1993 (DOCV 01/04/1993), ¿cuál es el número de vías pecuarías del municipio de Elche?

- A.- 32.
- B.- 23.
- C.- 28.
- D.- 34.



- 
- 40 . - De acuerdo a la Norma 3.1.-IC, para establecer la longitud de una curva de acuerdo habrá que atender a las limitaciones dadas por:
- A.- La variación de la aceleración centrípeta en el plano horizontal, por la transición del radio y por las condiciones de percepción visual.
  - B.- La variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal, por la transición del radio y por las condiciones de percepción visual.
  - C.- La variación de la aceleración centrípeta en el plano horizontal, por la transición del peralte y por las condiciones de percepción visual.
  - D.- La variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal, por la transición del peralte y por las condiciones de percepción visual.
- 
- 41 . - En relación a las medidas incluidas dentro del programa 2 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Elche, sobre mejoras del transporte público, indicar la respuesta incorrecta:
- A.- Implantación de una línea de tranvía en Elche.
  - B.- Transporte a demanda mediante taxi.
  - C.- Aumento del mobiliario urbano y sistemas de información en parada.
  - D.- Nuevas líneas de autobús urbano en pedanías.
- 
- 42 . - En los rellenos tipo en terraplén, según el P. G. -3, se distinguirán las siguientes zonas:
- A.- Coronación, núcleo y cimientos.
  - B.- Coronación, núcleo, talud y cimientos.
  - C.- Coronación, relleno, talud y cimientos.
  - D.- Coronación, núcleo, espaldón y cimientos.
- 
- 43 . - El art. 235.1 del TRLOTUP permite otorgar licencias para usos y obras provisionales no previstos en el plan, siempre que no dificulten su ejecución ni lo desincentiven, en suelo urbano, sujetas a un plazo máximo de:
- A.- Tres meses.
  - B.- Dos años.
  - C.- Cinco años.
  - D.- Siete años.



---

44 . - Los derechos que recoge el capítulo II del Título I de la LO 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales son:

- A.- Acceso, rectificación, suspensión, seguridad, confidencialidad y oposición.
- B.- Acceso, rectificación, suspensión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
- C.- Acceso, rectificación, supresión, seguridad, confidencialidad y oposición.
- D.- Acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.

---

45 . - Podrán ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos de:

- A.- Construcción de autopistas, autovías.
- B.- Construcción de carreteras convencionales de nuevo trazado en espacios naturales protegidos.
- C.- Tranvías, metros aéreos y subterráneos, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
- D.- Construcción de nuevas líneas de ferrocarril de más de 5 km.

---

46 . - En los materiales tratados con cemento para suelo, podrá utilizarse residuos de construcción y demolición para fabricar:

- A.- Sólo en los suelocemento.
- B.- Sólo en los gravacemento.
- C.- Tanto para el suelocemento como para la gravacemento.
- D.- No se acepta en ninguno de los dos casos.

---

47 . - ¿Cuál de las siguientes infracciones no se clasifica como muy grave según el artículo 41 de la Ley 37/2015 de carreteras?

- A.- Construir nuevos accesos o modificar los usos o características de los existentes sin la correspondiente autorización.
- B.- Colocar, verter, desaguar, arrojar o abandonar objetos, vehículos a motor o materiales de cualquier naturaleza en la explanación.
- C.- Causar daños o deterioros por circular con pesos, cargas o gálibos que excedan de los límites autorizados.
- D.- No retirar carteles informativos o elementos publicitarios cuando los titulares fueran requeridos para ello.



---

48 . - Respecto al dimensionamiento de las redes de alcantarillado en el municipio de Elche, por razones de conservación y limpieza, el diámetro interior mínimo a adoptar en los conductos será de:

- A.- 200 mm.
- B.- 800 mm.
- C.- 500 mm.
- D.- 400 mm.

---

49 . - Según la Norma 3.1.-IC, la ubicación de las paradas de los vehículos de transporte colectivo en las proximidades de un enlace se dispondrán en la vía o carretera secundaria con las que se conecte o en sus ramales, debiendo exigirse en este caso, que:

- A.- Se sitúe a más de 200 metros medidos en el ramal desde la sección característica de 2 metros del carril de cambio de velocidad.
- B.- Se sitúe a más de 250 metros medidos en el ramal desde la sección característica de 1 metro del carril de cambio de velocidad.
- C.- Se sitúe a más de 300 metros medidos en el ramal desde la sección característica de 2 metros del carril de cambio de velocidad.
- D.- Se sitúe a más de 300 metros medidos en el ramal desde la sección característica de 1 metro del carril de cambio de velocidad.

---

50 . - En un proyecto, el estudio geotécnico:

- A.- Es de presencia discrecional, a consideración del autor del proyecto, pero necesario por la información que ofrece.
- B.- Debe formar parte del proyecto, salvo que resulte incompatible, por exigencia del PG-3.
- C.- Debe formar parte del proyecto, salvo que resulte incompatible, por exigencia de la ley de Contratos.
- D.- Debe formar parte del proyecto, salvo que resulte incompatible, por exigencia de la Norma 6.1.IC.



- 
- 51 . - Según el art.33 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios
- A.- De legalidad, cobertura presupuestaria, objetividad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
  - B.- De legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
  - C.- De legalidad, cobertura presupuestaria, cooperación, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
  - D.- De legalidad, objetividad, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
- 
- 52 . - Las estaciones de suministro de carburantes en suelo no urbanizable requerirán informe favorable de la Administración titular de la vía, con carácter previo a la licencia municipal y, además, deberán cumplir con una parcela mínima de:
- A.- 5.000 m2.
  - B.- 1.000 m2.
  - C.- 2.000 m2.
  - D.- 10.000 m2.
- 
- 53 . - De acuerdo a la Norma 8.1-IC, las señales de indicación de uso específico en zona urbana se designan:
- A.- Por la letra "S" seguida de un número entre 800 y 899
  - B.- Por la letra "R" seguida de un número entre 600 y 699
  - C.- Por la letra "S" seguida de un número entre 700 y 799
  - D.- Por la letra "R" seguida de un número entre 800 y 899





---

54 . - ¿Cuál es la pendiente longitudinal máxima admisible de una rampa con tramos comprendidos entre 3 y 9 m en un itinerario peatonal accesible?

- A.- 10 %
- B.- 6 %
- C.- 8 %
- D.- 7 %

---

55 . - Según la Norma 8.2-IC, las marcas longitudinales discontinuas para separación de carriles normales para vías con VM menor o igual a 60 km/h, deben ser de tipo:

- A.- M-1.2
- B.- M-1.3
- C.- M-1.4
- D.- M-1.6

---

56 . - Según lo dispuesto en el art. 23.1 de la Ley 22/1988, la servidumbre de protección recaerá sobre:

- A.- Sobre una zona de 200 metros medida tierra adentro desde el límite exterior de la ribera del mar.
- B.- Sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
- C.- Sobre una zona de 200 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
- D.- Sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite exterior de la ribera del mar.

---

57 . - Las obras de urbanización públicas quedarán en periodo de garantía de 12 meses, según lo dispuestos en el art. 168.1 TRLOTUP:

- A.- Desde que queden abiertas al uso público.
- B.- En el plazo de dos meses desde su ofrecimiento formal.
- C.- En el momento que se finalicen y certifique la dirección de obra.
- D.- En el plazo de un mes desde su ofrecimiento formal.



- 
- 58 . - De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 31/1995, qué documentación no debe ser elaborada y conservada por el empresario para estar a disposición de la autoridad laboral.
- A.- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
  - B.- Plan de prevención de riesgos laborales.
  - C.- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
  - D.- Los informes de coordinación redactados junto con los Delegados de Prevención.
- 
- 59 . - Si en una glorieta existe gorjal, como norma general tendrá:
- A.- Una inclinación entre el 1% y el 3 % hacia el exterior de la glorieta, con un desnivel de 2 cm por encima del nivel de la calzada anular.
  - B.- Una inclinación entre el 1% y el 3 % hacia el exterior de la glorieta, con un desnivel de 5 cm por encima del nivel de la calzada anular.
  - C.- Una inclinación entre el 3% y el 4 % hacia el exterior de la glorieta, con un desnivel de 2 cm por encima del nivel de la calzada anular.
  - D.- Una inclinación entre el 3% y el 4 % hacia el exterior de la glorieta, con un desnivel de 5 cm por encima del nivel de la calzada anular.
- 
- 60 . - Respecto al diseño y dimensionamiento de las redes de agua regenerada en el municipio de Elche, las separaciones mínimas entre los conductos de la red de abastecimiento de agua potable y las generatrices externas de las tuberías de agua regenerada serán:
- A.- Separación en planta de 50 cm y en alzado de 30 cm.
  - B.- Separación en planta de 30 cm y en alzado de 20 cm.
  - C.- Separación en planta de 50 cm y en alzado de 50 cm.
  - D.- Separación en planta de 20 cm y en alzado de 30 cm.



---

61 . - Para la recepción por parte del Excmo. Ayuntamiento de Elche y, en consecuencia, por la empresa Mixta Aigües i Sanejament d'Elx de las nuevas conducciones de abastecimiento, será preceptiva la realización de las siguientes pruebas:

- A.- Prueba de presión, prueba de estanqueidad e inspección de las conducciones mediante cámara.
- B.- Prueba de presión, prueba de estanqueidad y desinfección.
- C.- Prueba de presión, limpieza y desinfección e inspección de las conducciones mediante cámara.
- D.- Prueba de presión, limpieza y desinfección y análisis.

---

62 . - Según el art.191 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde:

- A.- Al presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.
- B.- Al pleno, previo informe de la Intervención.
- C.- A la comisión especial de Cuentas, previo informe de la Intervención.
- D.- A la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención.

---

63 . - Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación entre 0,04 y 0,01 (período de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo alcanzado por el agua superior a 80 cm, se tiene:

- A.- Peligrosidad de nivel 2.
- B.- Peligrosidad de nivel 3.
- C.- Peligrosidad de nivel 4.
- D.- Peligrosidad de nivel 5.

---

64 . - La E.D.A.R. de Arenales, que trata las aguas de las pedanías de El Altet, Arenales del Sol y Torrellano, está diseñada para depurar:

- A.- 6.000 m3/día
- B.- 10.000 m3/día
- C.- 20.000 m3/día
- D.- 4.000 m3/día



---

65 . - ¿Quién debe mantener en su poder el libro de incidencias según el RD 1627/1997?

- A.- El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- B.- El contratista principal.
- C.- La dirección facultativa en todo caso.
- D.- El promotor en caso de autopromoción.

---

66 . - En los pliegos de prescripciones técnicas particulares se incluirán:

- A.- Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato
- B.- Condiciones especiales de ejecución dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual.
- C.- Las prescripciones que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales.
- D.- La obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

---

67 . - Según la Norma 8.3-IC de señalización de obras, tanto la ordenación como los elementos de señalización y balizamiento deberán:

- A.- Estar justificados y ser creíbles, aunque resulten excesivos.
- B.- Anular la señalización existente.
- C.- Seguir la evolución de la obra en el espacio y en el tiempo.
- D.- Desaparecer sólo cuando las obras hayan concluido totalmente.

---

68 . - ¿Cuál de las siguientes técnicas no es propia de la estabilización, corrección o mejora de taludes?

- A.- Descabezamiento.
- B.- Dren californiano.
- C.- Anclaje.
- D.- Cabalgamiento de escollera.



---

69 . - En la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, los depósitos de entrega, es decir, aquellos en los que se suministra el agua a los municipios y sirven de cabeceras de las redes de distribución, se explotan de forma que:

- A.- Dos tercios de su volumen es de regulación.
- B.- Dos tercios de su volumen es de reserva.
- C.- Tres cuartos de su volumen es de regulación.
- D.- Tres cuartos de su volumen es de reserva.

---

70 . - Según la Norma 8.3-IC de señalización de obras, indica cuál de los siguientes valores de velocidad limitada sería el correcto, si la distancia entre obstáculos laterales en calzadas de un carril es de 3,30 metros.

- A.- 60 km/h
- B.- 70 km/h
- C.- 50 km/h
- D.- 80 km/h

---

71 . - Las vías de nueva creación en suelo no urbanizable cuyo ancho oficial no esté definido en los planos del Plan General, se considerarán con un ancho mínimo de:

- A.- 10 m.
- B.- 12 m.
- C.- 15 m.
- D.- 8 m.



---

72 . - Los escalones de una escalera de un espacio público urbanizado tendrán las siguientes características:

- A.- La huella medirá 30 cm como mínimo y la contrahuella 10 cm como mínimo y 15 cm como máximo.
- B.- La huella medirá 28 cm como mínimo y la contrahuella 13 cm como mínimo y 17,5 cm como máximo.
- C.- En todo caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente:  $52 \text{ cm} > 2C + H < 70 \text{ cm}$ .
- D.- El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a  $70^\circ$  y menor o igual a  $90^\circ$ .

---

73 . - Según la Ley 6/1991, de carreteras de la Comunidad Valenciana, la zona de dominio público vendrá delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias:

- A.- 8 metros en autopistas y autovías, y 3 en las restantes carreteras, medidos desde la arista exterior de la explanación.
- B.- 8 metros en autopistas, 5 en autovías y vías rápidas, y 3 en las restantes carreteras, medidos desde la arista exterior de la calzada más próxima.
- C.- 8 metros en autopistas, 5 en autovías y vías rápidas, y 3 en las restantes carreteras, medidos desde la arista exterior de la explanación.
- D.- 8 metros en autopistas y autovías, y 3 en las restantes carreteras, medidos desde la arista exterior de la calzada más próxima.

---

74 . - Según la Ley 6/2021, se declaran bienes inmuebles de relevancia local, con la categoría de espacio etnológico de interés local:

- A.- Los huertos de palmeras y palmeras diseminadas de la Zona Área protección Núcleo.
- B.- Los huertos, grupos de palmeras y palmeras diseminadas del Área de Protección periférica.
- C.- Los huertos, grupos de palmeras y palmeras diseminadas relacionados en el anexo del Decreto 108/2001.
- D.- Los grupos de palmeras y palmeras diseminadas del entorno de protección del BIC Palmeral de Elche.



---

**75 . - El riego consistente en la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico se denomina:**

- A.- Riego de imprimación.
- B.- Riego de adherencia.
- C.- Riego de emulsión.
- D.- Riego de curado.

---

**76 . - En la Clave 34e del suelo urbanizable no ordenado, el viario no delimitará frentes de manzana superiores a:**

- A.- 150 metros.
- B.- 300 metros.
- C.- 200 metros.
- D.- Se exime del cumplimiento de longitud máxima de manzana.

---

**77 . - Al afrontar la necesidad de iniciar una zanja para la instalación de un servicio urbano en Elche:**

- A.- Sólo hay que cumplimentar el impreso normalizado de solicitud de autorización para la apertura de zanjas en la vía pública (A253).
- B.- Sólo hay que cumplimentar el impreso A253 y disponer de la autorización de la policía local.
- C.- Sólo hay que cumplimentar el impreso A253, disponer de la autorización de la policía local y proceder al pago de la tasa por otorgamiento de la autorización.
- D.- Ninguna de las 3 anteriores es cierta.



---

78 . - De acuerdo a la Norma 5.2-IC drenaje superficial, cuando se prevea la construcción de un puente, el resguardo del tablero correspondiente a un determinado período de retorno:

- A.- Se debe mantener en una anchura mayor o igual que 15 m medida en dirección perpendicular a la corriente desde los estribos, o a partir de 5 m desde las pilas.
- B.- Se debe mantener en una anchura mayor o igual que 12 m medida en dirección perpendicular a la corriente desde los estribos, o a partir de 2 m desde las pilas.
- C.- Se debe mantener en una anchura mayor o igual que 12 m medida en dirección perpendicular a la corriente desde los estribos, o a partir de 5 m desde las pilas.
- D.- Se debe mantener en una anchura mayor o igual que 10 m medida en dirección perpendicular a la corriente desde los estribos, o a partir de 2 m desde las pilas.

---

79 . - ¿Debe el estudio básico de seguridad y salud contemplar las previsiones y las informaciones útiles para que, en su día, puedan efectuarse los previsibles trabajos posteriores en condiciones de seguridad y salud?

- A.- Sí.
- B.- Es potestativo.
- C.- En un estudio básico de seguridad y salud no, pero si en un estudio de seguridad y salud.
- D.- No queda determinado en el RD 1627/1997.

---

80 . - Según el art.186 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿a quién compete las funciones de ordenación de pagos?

- A.- Al presidente de la entidad local.
- B.- Al presidente o al Pleno de acuerdo con la atribución de competencias que establezca la normativa vigente.
- C.- Al tesorero de la entidad local.
- D.- Al interventor de la entidad local.





---

81 . - Señalar la afirmación incorrecta respecto a la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos en las islas de peatones.

- A.- Podrá limitarse o no a un horario preestablecido.
- B.- Se refieren solamente a un número determinado de días.
- C.- Puede comprender sólo a alguna de las vías que estén dentro de su perímetro.
- D.- Puede comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro.

---

82 . - ¿Cuál de estos partidos de la Acequia Mayor se encuentra al sur del núcleo urbano de Elche?

- A.- Candalix.
- B.- Asnell.
- C.- Cunyera.
- D.- Carrell.

---

83 . - Según lo dispuesto en el art.126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el número de miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá:

- A.- Exceder de la mitad del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
- B.- Exceder de la mitad del número legal de miembros del Pleno, incluido el Alcalde.
- C.- Exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.
- D.- Exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, incluido el Alcalde.

---

84 . - De acuerdo a la Norma 3.1.-IC, la longitud de una curva de acuerdo vertical (señalar la única verdadera):

- A.- Depende del parámetro  $V_k$ .
- B.- Será la mayor que cumplan las limitaciones por consideraciones de visibilidad y de percepción visual.
- C.- Será la menor que cumplan las limitaciones por consideraciones de visibilidad y de percepción visual.
- D.- Será la que cumpla las limitaciones, exclusivamente por consideraciones de visibilidad.



---

85 . - A efectos del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se considera parte de la obra:

- A.- Toda instalación que dé servicio a la misma.
- B.- Sólo aquella instalación que dé servicio exclusivo a la obra, y en la medida en que su montaje tenga lugar durante la ejecución de la obra.
- C.- Sólo aquella instalación que dé servicio exclusivo a la obra, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar únicamente al final de la obra.
- D.- Sólo aquella instalación que dé servicio exclusivo a la obra, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma.

---

86 . - ¿Cuál es la anchura libre de paso mínima en un itinerario peatonal accesible?

- A.- 1'50 m.
- B.- 1'80 m.
- C.- 1'20 m.
- D.- 1'60 m.

---

87 . - Según el vigente Plan General de Elche, en Clave G, ¿qué ocupación máxima se permite de aparcamientos en superficie del total de la zona verde?

- A.- 15 %.
- B.- 20%.
- C.- 10%.
- D.- 25%.

---

88 . - ¿Cuál de los siguientes depósitos reguladores de abastecimiento de agua no es de titularidad municipal?

- A.- Depósito de San Crispín.
- B.- Depósito de Saladas.
- C.- Depósito de Villena.
- D.- Depósito de Alcoraya.



---

89 . - Según El Anexo IV de la LOTUP, las calzadas destinadas a la circulación de vehículos tendrán:

- A.- Una anchura mínima de 4,00 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 6,50 metros en los viales con doble sentido de circulación.
- B.- Una anchura mínima de 5,00 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 8 metros en los viales con doble sentido de circulación.
- C.- Una anchura mínima de 5,00 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 10 metros en los viales con doble sentido de circulación.
- D.- Una anchura mínima de 4,50 metros en los viales de un solo sentido de circulación y de 6 metros en los viales con doble sentido de circulación.

---

90 . - Los semáforos peatonales que sean activados bajo demanda por pulsadores deberán cumplir (señalar la afirmación correcta):

- A.- El botón o activador tendrá una superficie mínima de 10 centímetros cuadrados.
- B.- Los pulsadores se ubicarán a una distancia no superior a 1,60 metros del límite externo del paso de peatones.
- C.- Los pulsadores se situarán a una altura comprendida entre 0,80 y 1,20 metros.
- D.- Junto al pulsador se dispondrá de una flecha en sobre relieve de 3 centímetros de longitud mínima.

**ATENCIÓN:**

LAS PREGUNTAS DEL BLOQUE DE RESERVA CON LOS NÚMEROS 1 A 15 , AMBAS INCLUSIVE, DEBERÁN RESPONDERSE AL IGUAL QUE EL RESTO DEL CUESTIONARIO, PERO SOLO SERÁN OBJETO DE VALORACIÓN EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS TITULARES, COMPRENDIDAS ENTRE LA 1 A 90 , RESULTARA INVALIDADA.

---

1 . - Según el art.108 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del:

- A.- 15 por ciento.
- B.- 20 por ciento.
- C.- 25 por ciento.
- D.- 30 por ciento.



---

2 . - Según lo dispuesto en el art.264 de la Ley 9/2017, el límite máximo de las penalidades de carácter económico que el órgano de contratación podrá imponer si la concesión estuviera en fase de explotación, no podrá exceder del:

- A.- 10 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior.
- B.- 15 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior.
- C.- 20 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior.
- D.- 30 por cien de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior.

---

3 . - La disposición transitoria de la Ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, exige que se aprueben servidumbres aeronáuticas acústicas:

- A.- En aquellos aeropuertos que superen los 20.000 movimientos al año, cual es el caso del aeropuerto de Alicante-Elche.
- B.- En aquellos aeropuertos que superen los 40.000 movimientos al año, cual es el caso del aeropuerto de Alicante-Elche.
- C.- En aquellos aeropuertos que superen los 50.000 movimientos al año, cual es el caso del aeropuerto de Alicante-Elche.
- D.- En aquellos aeropuertos que superen los 60.000 movimientos al año, cual es el caso del aeropuerto de Alicante-Elche.

---

4 . - El número total de eurodiputados del Parlamento Europeo:

- A.- No puede ser superior a 703 (702 más el Presidente).
- B.- No puede ser superior a 705 (704 más el Presidente).
- C.- No puede ser superior a 707 (706 más el Presidente).
- D.- No puede ser superior a 709 (708 más el Presidente).



- 
- 5 . - Según el art. 26 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos.
- A.- Con fines de archivo en interés público.
  - B.- Con fines de control de interés general.
  - C.- Con fines de videovigilancia para de preservar la seguridad de las personas y bienes públicos.
  - D.- Con fines de realizar comunicaciones de mercadotecnia directa.
- 
- 6 . - El plan general estructural deberá respetar la previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún régimen de protección pública con destino, preferentemente, al alquiler o al régimen de derecho de superficie y a la venta, en un mínimo de:
- A.- El 30 % de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanizables y urbanos sin urbanización.
  - B.- El 15 % de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanizables y urbanos sin urbanización.
  - C.- El 10 % de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanizables y urbanos sin urbanización.
  - D.- El 5 % de la edificabilidad residencial prevista en suelos urbanizables y urbanos sin urbanización.
- 
- 7 . - Será preceptivo el informe de supervisión del proyecto de obras antes de su aprobación cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a:
- A.- 300.000 €.
  - B.- 500.000 €.
  - C.- 200.000 €.
  - D.- 1.000.000 €.



---

8 . - Según el tenor literal del art. 3 de la LO 3/2007, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone:

- A.- La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable.
- B.- La adopción de medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
- C.- La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- D.- La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.

---

9 . - Según la normativa de Aigües i Sanejament d'Elx para la redacción de proyectos, respecto al dimensionamiento de las redes de abastecimiento, los diámetros de los anillos principales de las urbanizaciones no serán inferiores a:

- A.- 150 mm.
- B.- 100 mm.
- C.- 200 mm.
- D.- 250 mm.

---

10 . - En las cuatro afirmaciones siguientes hay una falsa, señalarla.

- A.- En el movimiento de laderas se pueden producir movimientos complejos, como suma de más de una de las tipologías de movimientos.
- B.- La colada es un tipo de movimiento de ladera que sólo se produce en suelos de barro.
- C.- Los desprendimientos y los vuelcos son tipos de movimiento de laderas.
- D.- Los deslizamientos de ladera pueden ser rotacionales, traslacionales y extensiones laterales.



---

11 . - Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:

- A.- 6.000.000 €.
- B.- 5.382.000 €.
- C.- 5.000.000 €.
- D.- 6.580.000 €.

---

12 . - Según la Norma 8.2-IC, respecto a las flechas de dirección o de selección de carril, la distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril será:

- A.- Como mínimo de 10 metros.
- B.- Como máximo de 10 metros.
- C.- Como máximo de 20 metros.
- D.- Como mínimo de 20 metros.

---

13 . - Actualmente BiciElx pone a disposición de los usuarios una Red de Estaciones y Bicicletas compuesta por un total de:

- A.- 32 estaciones.
- B.- 86 estaciones.
- C.- 56 estaciones.
- D.- 102 estaciones.

---

14 . - ¿Cuál de estas afirmaciones es la única correcta?

- A.- Al fresado también se le denomina cepillado.
- B.- Al microfresado también se le denomina cepillado.
- C.- El fresado es una técnica de rehabilitación estructural.
- D.- El microfresado no es una técnica de rehabilitación de firmes.



- 
- 15 . - De acuerdo a la Norma 3.1.-IC, las principales situaciones que pueden afectar significativamente a la percepción del conductor por fallos en la coordinación en cuanto al trazado en planta y alzado de una carretera, se puede deber a:
- A.- La pérdida de trazado, a la pérdida de rumbo y por pérdida dinámica.
  - B.- La pérdida de trazado, a la pérdida de la orientación y por pérdida estática.
  - C.- La pérdida de trazado, a la pérdida de la orientación y por pérdida dinámica.
  - D.- La pérdida de trazado, a la pérdida de rumbo y por pérdida estática.